

Захватываем роутер: массовый скан и брутфорс SSH

Денис Колисниченко , 05.04.2016 11 комментариев 86,446 Добавить в закладки



Содержание статьи

01. **Наша цель — твой роутер**
02. **Сканируем роутеры**
03. **Кто бруттит?**
04. **Как защитить роутер?**

В отличие от полноценных серверов, где обычно настроены PAM (Pluggable Authentication Modules), которые ограничат доступ к серверу на определенное в конфиге время после нескольких (как правило, трех-пяти) неудачных попыток входа, в роутере Линукс обрезанный. PAM на нем нет, поэтому ничто не мешает его бруттить. И эта идея — брут и захват роутеров — сегодня, можно сказать, в тренде!

Наша цель — твой роутер


Зачем нужно захватывать роутер? Это зависит от фантазии хакера: можно использовать его для рассылки спама, сделать из него приватный сокс (прокси). А можно продать полученный доступ — стоит это удовольствие, со слов одного моего знакомого, до 200 долларов в месяц, и этот товар пользуется изрядной популярностью.

Сканируем роутеры

Для получения доступа хакеры используют простую, но эффективную программу Tunnel Scanner. Параметр Type задает тип сканирования: по статическому логину, по статическому паролю, по списку логинов/паролей. Третий вариант (By Login;Password List), как правило, самый эффективный.


Параметр Static позволяет задать диапазон IP-адресов, который будет сканироваться. Если включить чекбокс IP ranges from file, то

диапазон IP-адресов будет браться из файла, указанного в поле IP ranges (по умолчанию это файл с именем ip.txt). Диапазоны в нем указываются, как показано на скрине ниже.



Файл ip.txt — диапазоны IP-адресов


Список логинов и паролей задается параметром Login;Password. По умолчанию он берется из файла words.txt. Конечно, пример списка ниже довольно убогий, но, думаю, в Сети ты без проблем найдешь более продвинутый (или можно проявить смекалку и создать свой).



Список логинов и паролей

Параметр `Threads` задает количество одновременных потоков для брута. По умолчанию используется значение 900 — этого более чем достаточно. Параметр `Timeout` определяет тайм-аут в секундах между попытками.

Что ж, осталось нажать кнопку `Start`.



Программа Tunnel Scanner в работе


Как видишь, мы уже получили первые результаты. Проанализируем их:

```
[1] 37.112.128.160 - failed to connect
[5] 37.112.128.164 - checking admin;admin
[4] 37.112.128.163 - failed to connect
[3] 37.112.128.162 - failed to connect
[6] 37.112.128.165 - failed to connect
[2] 37.112.128.161 - failed to connect
[5] 37.112.128.164 - [-]: admin;admin
[5] 37.112.128.164 - checking support;support
[5] 37.112.128.164 - [-]: support;support
[5] 37.112.128.164 - checking root;123456
[5] 37.112.128.164 - [-]: root;123456
[5] 37.112.128.164 - checking ubnt;ubnt
[5] 37.112.128.164 - [-]: ubnt;ubnt
[5] 37.112.128.164 - checking ftp;123456
[5] 37.112.128.164 - [+] : ftp;123456
...
```

Номер в квадратных скобках — это номер потока (для нас он не имеет значения). Далее указывается сканируемый IP-адрес. Строка `failed to connect` означает, что порт SSH закрыт — или совсем, или для нас (брандмауэром). Строка вида `[-] : admin;admin` сообщает, что SSH-порт открыт, однако пароль и/или логин не подошел. А вот аналогичная строка с `+` говорит, что все удалось:

```
[5] 37.112.128.164 - [+] : ftp;123456
```

Это значит, что на машине с IP `37.112.128.164` крутится SSH, войти в систему можно, используя логин `ftp` и пароль `123456`. Результаты последнего удачного сканирования заносятся в файл `brute_good.txt`. С этим файлом нужно быть очень осторожным — программа перезаписывает его при каждом нажатии кнопки `Scan`. Поэтому после каждого «улова» нужно делать бэкап этого файла.



Результат удачного сканирования записывается в файл `brute_good.txt`

Напоследок привожу еще два скрина — сканирование диапазона `37.112.128.100–37.112.128.164`. Обратите внимание, на скольких компах в этом диапазоне есть SSH. Сообщений «`failed to connect`» очень мало.

Tunnel Scanner 1.0

X

Type

☐ By Static Login

☐ By Static Password

☒ By Login;Password List

Static

From

37 . 112 . 128 . 100

To

37 . 112 . 128 . 164

☐ IP ranges from file

Login

Files

IP ranges

ip.txt

...

Login;Password

words.txt

...

Settings

Threads

900

Timeout

1

Start

Stop

[50] 37.112.128.149 - checking ftp,ftp

[31] 37.112.128.130 - [-]: root;admin

[31] 37.112.128.130 - checking ftp,ftp

[50] 37.112.128.149 - [-]: ftp,ftp

[50] 37.112.128.149 - checking ftpuser,ftpuser

[31] 37.112.128.130 - [-]: ftp,ftp


[31] 37.112.128.130 - checking ftpuser,ftpuser

[50] 37.112.128.149 - [-]: ftpuser,ftpuser

[50] 37.112.128.149 - checking osmc;osmc

<http://pastebin.com/rmzc4Nn>

Сканируем заданный диапазон



«Улов» сканера

Сколько можно так насобирать? Знакомый говорит, что за один день можно получить до 13 000 строк логин/пароль. Это очень много и говорит о том, что даже в наши дни с безопасностью на многих роутерах все запущено.

Кто бруттит?

Согласно данным atlas.arbor.net, за последние 24 часа брут SSH был второй по популярности атакой в мире.

TOP ATTACKS (PAST 24 HOURS)				GAINERS	OVERALL
DESCRIPTION	ATTACKS PER SUBNET	CHANGE FROM YESTERDAY	CVE	PERCENTAGE	
VNC network scanning activity	371.34	+22.6 % ^^			65.6%
SSH brute-force login attempts	66.94	+19.9 % ^^			11.8%
ntpd overflow attempt	44.81	+40.2 % ^^	CVE-2001-0414		7.9%
MYSQL brute-force login attempts	26.48	+41.4 % ^^			4.7%
Outbound Teredo traffic detected	8.79	+57.5 % ^^	CVE-2007-3038		1.6%

[more]

Статистика атак


Откуда же исходит угроза? По той же статистике за сутки (сегодня у меня 10 марта 2016 года), чаще всего источник угрозы находится в США, на втором месте — Китай. Конечно, IP-адрес можно изменить, но не думаю, что китайцы особо заморачиваются с этим. Ниже я привел статистику отдельно по всем угрозам и только по SSH-атакам.

TOP THREAT SOURCES (PAST 24 HOURS)					HOST	ASN	COUNTRY
COUNTRY	RANK	ATTACKS PER SUBNET	SCANS PER SUBNET	BOTNETS	PHISHING	DOS	
 US (United States)	1	94	397.45 kB	3	9260	1567	
 CN (China)	2	38	557.64 kB	1	318	175	
 CA (Canada)	3	46	268.25 kB	0	776	34	
 DE (Germany)	4	8	202.05 kB	1	751	177	
 KR (South Korea)	5	110	84.32 kB	1	38	624	
 FR (France)	6	1	80.96 kB	10	643	93	
 GB (Great Britain)	7	1	44.25 kB	1	1329	127	
 EU (European Union)	8	0	60.60 kB	0	739	93	
 PL (Poland)	9	106	48.93 kB	0	257	25	
 RU (Russian Federation)	10	1	48.72 kB	0	216	84	
 IN (India)	11	0	14.22 kB	0	286	559	
 NL (Netherlands)	12	15	32.63 kB	2	337	211	
 BR (Brazil)	13	0	21.24 kB	0	454	300	
 TR (Turkey)	14	0	34.76 kB	0	405	15	
 TW (Taiwan)	15	2	36.44 kB	0	0	0	
 AU (Australia)	16	1	3.34 kB	0	702	107	

Источники угроз за сутки (все угрозы)

SOURCES (PAST 24 HOURS)

BY COUNTRY



ATTACKS PER
SUBNET

PERCENTAGE

■	US (United States)	15.73	23.5%
■	CN (China)	15.28	22.8%
■	DE (Germany)	2.60	3.9%
■	NL (Netherlands)	1.91	2.9%
■	FR (France)	1.54	2.3%
■	IT (Italy)	1.52	2.3%
■	CA (Canada)	1.52	2.3%
■	GB (Great Britain)	1.51	2.3%
■	UA (Ukraine)	1.09	1.6%
	Other	24.24	36.2%

Источники SSH-атак за сутки

Как защитить роутер?

Есть четыре простых способа:

1. Роутер настраивается не так часто, и изменять его параметры приходится (после первоначальной настройки) еще реже. Поэтому можно просто отключить SSH. По большому счету он там не особо нужен. Можно включать его только на определенные дни, например когда ты в отпуске и может понадобиться твое вмешательство. Хотя, как правило, роутеры настраиваются по принципу «установил и забыл», но все же.
2. Если SSH нужен, тогда следует изменить его порт. Все подобные рассмотренному сканеры проверяют 22-й порт. Они не сканируют все порты узла. Конечно, если захотят пробраться именно твой роутер, то сканером портов заветный порт будет очень быстро вычислен. Но если нужен любой роутер, то будут сканировать только порт 22.
3. Используй сложные пароли. Даже если программа найдет твой SSH-порт, вряд ли она сможет подобрать пароль вроде `v8KL2BuCLbcySua`.
4. Настрой брандмауэр так, чтобы доступ к порту SSH разрешался только из определенной подсети (например, из твоей домашней подсети — не думаю, что в ней живут миллионы китайцев, желающих пробраться твой SSH :)).

Оцени статью:





Денис Колисниченко

Постоянный автор журнала «Хакер»

Теги: [SSH](#) [Брутфорс](#) [Взлом](#) [Выбор редактора](#) [Статьи](#)